



Industrial Automation Products & Solutions



XP Power Switching Power Supply, SDS60UT05, 5 V dc, ± 12 V dc, 3 A, 6 A, 800mA, 63W, Triple Output, 120 $\rightarrow$ 370 V

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : SDS60UT05

Overview

XP Power SDS60UT05 ซีรีส์ SDS60 (ระบุในคำอธิบายว่า 60 W) เป็นเพาเวอร์ซัพพลายแบบทริปเปิลเอาต์พุต มีเอาต์พุต 5 V dc และ ± 12 V dc ระบุสเปค Power Rating 63W และประสิทธิภาพ 80%

เป็นโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายแบบสามเอาต์พุตที่ชี้ไว้ในคำอธิบายว่าช่วยลดความจำเป็นในการออกแบบวงจรเพิ่มเติม เหมาะเมื่อต้องการหลายแรงดันจากแหล่งเดียว พร้อมอินพุตแรงดันกว้างและรูปแบบแผง/open frame สำหรับการติดตั้งบนซี่สตี

Features

- เอาต์พุต: 5 V dc, ± 12 V dc
- กระแสเอาต์พุต: 3 A, 6 A, 800mA
- Power Rating ระบุเป็น 63W (ซีรีส์ SDS60 ระบุ 60 W ในคำอธิบาย)
- จำนวนเอาต์พุต: 3
- อินพุต: 120 - 370 V dc, 90 - 264 V ac
- Mounting Type: Chassis Mount
- Package Type: Open Frame
- ประสิทธิภาพ: 80%
- ขนาด: 127mm x 76.2mm x 30.5mm
- น้ำหนัก: 240g
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0°C ถึง +70°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	5 V dc, ± 12 V dc
Output Current	3 A, 6 A, 800mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Power Rating	63W
Number of Outputs	3
Input Voltage	120 - 370 V dc, 90 - 264 V ac
Mounting Type	Chassis Mount
Package Type	Open Frame
Length	127mm
Width	76.2mm
Depth	30.5mm
Efficiency	80%
Weight	240g
Maximum Temperature	+70°C
Minimum Temperature	0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com