



Industrial Automation Products & Solutions



Panel Mount Audio Transformer 4 Ω, 8 Ω 12W

ผู้ผลิต : OEP

รหัสสินค้า : R35A03F

Overview

R35A03F จาก OEP เป็น panel mount audio transformer แบบ open frame ให้กำลังขาออกสูงสุด 12W ที่ 50Hz ใช้แกนเหล็กซิลิคอนที่มีการจัดทิศทางเกรนเพื่อลดความบิดเบือนและสนามแม่เหล็กที่รบกวน เหมาะกับงานเสียงที่ต้องการความเพี้ยนต่ำและการถ่ายทอดกำลังที่ดี

Features

- แบริด : OEP, รุ่น : R35A03F
- กำลังขาออก (Power Rating): 12W (ที่ 50Hz)
- Primary Impedance: 5kΩ
- Secondary Impedance: 4 Ω, 8 Ω
- Primary DC Resistance: 320Ω
- Secondary DC Resistance: 750mΩ
- Construction: Open Frame, Core Type: Laminated (เหล็กซิลิคอนจัดทิศทางเกรน)
- Mounting Type: Panel Mount
- Termination Type: Solder
- ขนาด (L x W x D): 87.3 x 52 x 49.5 mm
- น้ำหนัก: 465 g
- Isolation Voltage: 2000V
- ช่วงความถี่การทำงาน: ต่ำสุด 50Hz, สูงสุด 20kHz
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C

Applications

- การใช้งานด้านเสียงที่ต้องการความเพี้ยนต่ำและการถ่ายทอดกำลังที่แม่นยำ (pro audio)
- การติดตั้งบนแผง (panel mount) ที่ต้องการตัวแปลงสัญญาณเสียง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Impedance	5k \hat{I} ©
Secondary Impedance	4 \hat{I} ©, 8 \hat{I} ©
Primary DC Resistance	320 \hat{I} ©
Power Rating	12W
Secondary DC Resistance	750m \hat{I} ©
Dimensions	87.3 x 52 x 49.5mm
Mounting Type	Panel Mount
Termination Type	Solder
Weight	465g
Depth	49.5mm
Length	87.3mm
Width	52mm
Core Type	Laminated
Isolation Voltage	2000V
Construction	Open Frame
Maximum Operating Frequency	20kHz
Maximum Temperature	+60°C
Minimum Temperature	-20°C
Minimum Operating Frequency	50Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com