



Industrial Automation Products & Solutions



Block Enclosed Autotransformer, 115 V ac, 230 V ac Primary, 115 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac Secondary

ผู้ผลิต : Block

รหัสสินค้า : AIM10/5

Overview

Block Enclosed Autotransformer รุ่น AIM10/5 เป็นหม้อแปลง autowound แบบบรรจุหุ้มสำหรับเพิ่มหรือลดแรงดัน mains ที่ 50/60Hz ให้หลายค่าเอาต์พุต (115V, 220V, 230V, 240V) พร้อมช่องต่อสกรูและการติดตั้งแบบแผง ขนาด 283 x 200 x 165mm

เป็น autotransformer บรรจุหุ้มที่ออกแบบให้ทนต่อการลัดวงจรและอนุญาตให้ปรับแรงดัน mains ได้ทั้งเพิ่มและลด โดยมีตัวเลือกแรงดันปฐมภูมิทั้ง 115V และ 230V และเอาต์พุตหลายค่า เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการปรับแรงดัน mains ในช่วงความถี่ 50/60Hz

Features

- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac
- Secondary Voltage Rating: 115 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac
- Construction: Enclosed (บรรจุหุ้ม)
- Mounting Type: Panel Mount
- Termination Type: Screw
- Dimensions: 283 x 200 x 165mm (Length 283mm, Width 165mm, Depth 200mm)
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Operating Temperature: -20°C ถึง +40°C
- Secondary Current Rating: 5.0 A, 10 A
- ออกแบบให้ทนต่อการลัดวงจรตามที่ระบุในคำอธิบาย

Applications

- การปรับแรงดัน mains ขึ้นหรือลงที่ 50/60Hz
- การติดตั้งบนแผงที่ต้องการหม้อแปลงบรรจุหุ้มและการต่อแบบสกรู



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Secondary Voltage Rating	115 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac
Construction	Enclosed
Mounting Type	Panel Mount
Termination Type	Screw
Length	283mm
Dimensions	283 x 200 x 165mm
Width	165mm
Depth	200mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Minimum Temperature	-20°C
Maximum Temperature	+40°C
Secondary Current Rating	5.0 A, 10 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com