



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 5V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-694

Overview

หม้อแปลง RS PRO ขนาดเล็ก 6VA มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ ให้เอาต์พุต 5V ac สำหรับติดตั้งแบบแคลมป์บนชัสซีขนาด 45 x 40 x 37mm น้ำหนัก 200g มาตรฐาน IEC 61558-2-6

เป็นหม้อแปลงกำลังต่ำที่ออกแบบมาเพื่อให้เอาต์พุตแรงดันต่ำ (5V ac) พร้อมความยืดหยุ่นจากขดลวดทุติยภูมิแยกอิสระ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันต่ำหลายๆ ค่าในพื้นที่จำกัด

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 5V ac (2 outputs แยกอิสระ)
- Power Rating: 6VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Clamp Mount
- Primary Winding Resistance: 630Ω©
- Efficiency: 80%
- Dimensions: 45 x 40 x 37mm
- Fixing Hole Diameter: 4 x 5.5mm
- Weight: 200g
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Standards: IEC 61558-2-6
- Operating temperature: -30°C ถึง 70°C

Applications

- การใช้งานที่ต้องการแรงดันต่ำหลายๆ ค่าในระบบขนาดเล็ก
- การติดตั้งบนชัสซีแบบแคลมป์เพื่อประหยัดพื้นที่

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	5V ac
Power Rating	6VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	630 \hat{I} @
Efficiency	80%
Length	45mm
Width	40mm
Depth	37mm
Dimensions	45 x 40 x 37mm
Fixing Hole Diameter	4 x 5.5mm
Weight	200g
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com