



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO 50VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-666

## Overview

หม้อแปลงติดตั้งที่ RS PRO ขนาด 50VA ขดลวดทุติยภูมิสองชุดอิสระ (6V ac) สามารถต่ออนุกรมหรือขนานได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งบนชั๊สซี

ขดลวดทุติยภูมิสองชุดให้ช่วงแรงดันและกระแสเอาต์พุตที่กว้าง และได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งบนชั๊สซีโดยเฉพาะ พร้อมมาตรฐาน IEC 61558-2-6

## Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 6V ac
- Power Rating: 50VA
- Number of Outputs: 2 (twin secondary winding)
- Mounting Type: Clamp Mount (ชั๊สซี)
- Efficiency: 84%
- Primary Winding Resistance: 44Ω
- Dimensions: 79 x 62 x 65mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 9.5mm
- Weight: 1kg
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Standards Met: IEC 61558-2-6
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง (Ambient) 70°C

## Applications

- การติดตั้งบนชั๊สซีที่ต้องการหม้อแปลงขนาดเล็ก
- การใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านแรงดัน/กระแสเอาต์พุต

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	6V ac
Power Rating	50VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	44 $\hat{I}$ ©
Efficiency	84%
Length	79mm
Width	62mm
Depth	65mm
Dimensions	79 x 62 x 65mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 9.5mm
Weight	1kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Operating Frequency	60Hz
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com