



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-016

Overview

หม้อแปลงยัดซี่สี่ ขดลวดทุติยภูมิสองชุดอิสระ สามารถต่ออนุกรมหรือขนานเพื่อปรับแรงดันหรือกระแส เหมาะสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ต้องการความยืดหยุ่นของเอาต์พุต

รุ่นกำลังสูงขึ้น (100VA) ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยการต่อขดลวดทุติยภูมิ ช่วยลดความจำเป็นในการมีหม้อแปลงหลายรุ่น และเป็นไปตาม IEC 61558-2-6

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 12V ac
- Power Rating: 100VA
- สองขดลวดทุติยภูมิอิสระ สามารถต่ออนุกรมหรือขนาน
- Mounting Type: Chassis
- Primary Winding Resistance: 19.6 Ω
- Efficiency: 87%
- Dimensions: 89 x 68 x 75mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 7.9mm
- Weight: 1.6kg
- Operating Frequency: 50Hz - 60Hz
- อุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง (Ambient) 70°C
- Standards Met: IEC 61558-2-6

Applications

- การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ต้องการปรับแรงดันหรือกระแสด้วยการต่อขดลวด
- งานที่ต้องการหม้อแปลงกำลัง 100VA ยัดซี่สี่

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	12V ac
Power Rating	100VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	19.6 Ω
Efficiency	87%
Length	89mm
Width	68mm
Depth	75mm
Dimensions	89 x 68 x 75mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 7.9mm
Weight	1.6kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Operating Frequency	60Hz
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com