




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 503-984

Overview

หม้อแปลงขนาดเล็ก RS PRO ขนาด 6VA รุ่นติดตั้งบนโครง (chassis) มีเอาต์พุต 2 ทาง และออกแบบให้บ๊อบบินหุ้มเต็มพร้อมการอัดชุบวาร์นิชเต็มผิว

การออกแบบด้วยบ๊อบบินสองส่วนและการหุ้มเต็มช่วยเพิ่มการแยกฉนวนและความทนทาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการหม้อแปลงกำลังต่ำ (6VA) ที่เชื่อถือได้และติดตั้งแน่นหนาด้วย clamp mount

Features

- Power Rating: 6VA
- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac
- Secondary Voltage Rating: 12V ac
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Clamp Mount
- Double section bobbin construction และ fully shrouded bobbins
- Full varnish impregnation
- Fixing: Two hole fixing wrap-over clamps (Fixing Hole Diameter: 4 x 5.5mm)
- Efficiency: 80%
- Dimensions: 45 x 40 x 37mm
- Weight: 200g
- Operating Frequency: 50Hz to 60Hz
- Standards Met: IEC 61558-2-6
- Operating Temperature (Ambient) สูงสุด 70°C, ขั้นต่ำ -30°C
- Primary Winding Resistance: 300+330I°C (ระบุในข้อมูลต้นฉบับตามที่ปรากฏ)

Applications

- การใช้งานที่ต้องการหม้อแปลงกำลังต่ำสำหรับจ่ายไฟรอง เช่น วงจรควบคุมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
- ระบบที่ต้องการเอาต์พุต 12V ac สองทางและการยึดติดแบบ clamp



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230V ac
Secondary Voltage Rating	12V ac
Power Rating	6VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	300+330Ω@
Length	45mm
Efficiency	80%
Width	40mm
Depth	37mm
Dimensions	45 x 40 x 37mm
Fixing Hole Diameter	4 x 5.5mm
Weight	200g
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com