



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 6VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-779

Overview

RS PRO หม้อแปลงยัดขั้วซี รุ่น 504-779 กำลัง 6VA ปรุขุม 230V ac ทุติยภูมิ 12V ac มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดอิสระ สามารถต่ออนุกรมหรือขนานได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61558-2-6

รุ่นนี้ออกแบบเพื่อการติดตั้งบนขั้วซี ให้ความยืดหยุ่นโดยการมีขดลวดทุติยภูมิสองชุดที่เชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ เหมาะกับงานแรงดันต่ำที่ต้องการตัวเลือกแรงดัน/กระแสหลายค่า พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61558-2-6

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 12V ac
- Power Rating: 6VA
- Number of Outputs: 2 (ทุติยภูมิสองชุดอิสระ, ต่ออนุกรมหรือขนานได้)
- Mounting Type: Clamp Mount (ยัดขั้วซี)
- Primary Winding Resistance: 630Ω
- Efficiency: 80%
- Dimensions: 45 x 40 x 37mm
- Fixing Hole Diameter: 4 x 5.5mm
- Weight: 200g
- Operating Frequency: 50Hz - 60Hz
- Standards Met: IEC 61558-2-6
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง (Ambient) 70°C

Applications

- แอปพลิเคชันแรงดันต่ำที่ต้องการการยึดติดบนขั้วซี
- ระบบที่ต้องการการปรับระดับแรงดัน/กระแสด้วยการต่อขดลวดทุติยภูมิแบบอนุกรมหรือขนาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	12V ac
Power Rating	6VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	630 \hat{I} @
Efficiency	80%
Length	45mm
Width	40mm
Depth	37mm
Dimensions	45 x 40 x 37mm
Fixing Hole Diameter	4 x 5.5mm
Weight	200g
Minimum Operating Frequency	50Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Operating Frequency	60Hz
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com