



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 9V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-577

Overview

RS PRO หม้อแปลง 20VA แบบ 2 เอาต์พุต รุ่น 504-577 ให้แรงดันทุติยภูมิ 9V ac ปฐมภูมิ 230V ac ติดตั้งแบบ Clamp Mount ขนาด 59 x 57 x 50mm น้ำหนัก 550g

หม้อแปลงสำหรับติดตั้งบนแชสซีที่มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ สามารถต่ออนุกรมหรือขนานได้ตามคำอธิบาย ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในค่าแรงดันและกระแสที่ต้องการ พร้อมการออกแบบที่เน้นความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งานเชิงยืดหยุ่น

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 9V ac
- Power Rating: 20VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Clamp Mount
- Primary Winding Resistance: 120Ω
- Dimensions: 59 x 57 x 50mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 8.7mm
- Weight: 550g
- Efficiency: 80%
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Standards Met: IEC 61558-2-6
- Operating Temperature: -30°C ถึง 70°C (Ambient)

Applications

- งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการต่อขดลวด (อนุกรม/ขนาน) เพื่อปรับแรงดันหรือกระแส
- การติดตั้งบนแชสซีที่ต้องการหม้อแปลง 9V AC กำลัง 20VA



Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------------------------|-----------------|
| Primary Voltage Rating | 230V ac |
| Secondary Voltage Rating | 9V ac |
| Power Rating | 20VA |
| Number of Outputs | 2 |
| Mounting Type | Clamp Mount |
| Primary Winding Resistance | 120 \hat{I} @ |
| Efficiency | 80% |
| Length | 59mm |
| Width | 57mm |
| Depth | 50mm |
| Dimensions | 59 x 57 x 50mm |
| Fixing Hole Diameter | 4.7 x 8.7mm |
| Weight | 550g |
| Minimum Operating Frequency | 50Hz |
| Standards Met | IEC 61558-2-6 |
| Maximum Operating Frequency | 60Hz |
| Maximum Temperature | (Ambient) 70°C |
| Minimum Temperature | -30°C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com