




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 30V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-101

Overview

หม้อแปลง RS PRO แบบติดตั้งบนชassis กำลัง 100VA มีขดลวดทุติยภูมิ 2 ชุดแยกอิสระ เอาต์พุต 30V ac และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61558-2-6

จุดเด่นคือขดลวดทุติยภูมิสองชุดที่แยกอิสระ ทำให้สามารถต่ออนุกรมหรือขนานเพื่อปรับค่าแรงดันหรือกระแสได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลัก เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านแรงดัน/กระแสในระบบแหล่งจ่าย

Features

- ปริมาตรแรงดัน: 230V ac
- ซีคอนดาร์แรงดัน: 30V ac
- กำลัง: 100VA
- จำนวนเอาต์พุต: 2 (ขดลวดทุติยภูมิแยกอิสระ)
- การติดตั้ง: Chassis
- ความต้านทานพิเศษของพริมารี่: 19.6Ω
- ประสิทธิภาพ: 87%
- ขนาด: 89 x 68 x 75mm
- น้ำหนัก: 1.6kg
- รูยัด: 4.7 x 7.9mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง (Ambient) 70°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: IEC 61558-2-6
- ความถี่ใช้งาน: 50-60Hz

Applications

- ระบบที่ต้องการเอาต์พุตแบบปรับด้วยการต่ออนุกรมหรือขนาน
- อุปกรณ์หรือแผงไฟที่ติดตั้งบนชassis
- การใช้งานทั่วไปที่ต้องการหม้อแปลงแยกตามมาตรฐานความปลอดภัย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	30V ac
Power Rating	100VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	19.6 Ω
Length	89mm
Efficiency	87%
Width	68mm
Depth	75mm
Dimensions	89 x 68 x 75mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 7.9mm
Weight	1.6kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com