



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 75VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-060

Overview

หม้อแปลง RS PRO ขนาด 75VA มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ ให้เอาต์พุต 24V ac ติดตั้งแบบชั๊สซี่ ขนาด 79 x 75 x 65mm น้ำหนัก 1.5kg มาตรฐาน IEC 61558-2-6

รุ่นกำลังกลาง (75VA) เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดัน 24V ac และความยืดหยุ่นจากการต่อขดลวดทุติยภูมิแยกอิสระ การติดตั้งแบบชั๊สซี่และประสิทธิภาพ 86% ทำให้เป็นตัวเลือกสำหรับระบบที่ต้องการความสมดุลระหว่างขนาด กำลัง และประสิทธิภาพ

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 24V ac (2 outputs แยกอิสระ)
- Power Rating: 75VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Chassis
- Primary Winding Resistance: 22Î©
- Efficiency: 86%
- Dimensions: 79 x 75 x 65mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 7.9mm
- Weight: 1.5kg
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Operating temperature: -30°C ถึง 70°C
- Standards: IEC 61558-2-6

Applications

- งานที่ต้องการแรงดัน 24V ac พร้อมตัวเลือกการต่อขดลวด
- ระบบที่ต้องการหม้อแปลงติดชั๊สซี่ขนาดกลาง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	24V ac
Power Rating	75VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	22 \hat{I} ©
Length	79mm
Efficiency	86%
Width	75mm
Depth	65mm
Dimensions	79 x 75 x 65mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 7.9mm
Weight	1.5kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Operating Frequency	60Hz
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com