




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-751

Overview

หม้อแปลง RS PRO ขนาดเล็ก 12VA มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ ให้เอาต์พุต 15V ac ออกแบบสำหรับติดตั้งแบบแคลมป์บนชั๊สซี ขนาด 59 x 50 x 50mm น้ำหนัก 400g มาตรฐาน IEC 61558-2-6

รุ่นกำลังต่ำสำหรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับเอาต์พุตด้วยการต่ออนุกรม/ขนานของขดลวดทุติยภูมิ เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการแรงดัน 15V ac และการติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่บนชั๊สซี

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 15V ac (2 outputs แยกอิสระ)
- Power Rating: 12VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Clamp Mount
- Primary Winding Resistance: 200Ω©
- Efficiency: 87%
- Dimensions: 59 x 50 x 50mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 8.7mm
- Weight: 400g
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Standards: IEC 61558-2-6
- Operating temperature: -30°C ถึง 70°C

Applications

- การใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแรงดันและกระแสเอาต์พุต
- การติดตั้งบนชั๊สซีหรือแคลมป์เพื่อประหยัดพื้นที่

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	15V ac
Power Rating	12VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	200 \hat{I} ©
Length	59mm
Efficiency	87%
Width	50mm
Depth	50mm
Dimensions	59 x 50 x 50mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 8.7mm
Weight	400g
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com