



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 12VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-268

Overview

หม้อแปลง 12VA แบบ 2 เอาต์พุต (24V ac) โครงสร้างบ็อบบินสองส่วน บ็อบบินหุ้มมิดชิด และการเคลือบหน้ายาแลคเกอร์เต็มรูปแบบ พร้อมแคลมป์ยึดแบบห่อทับ 2 รู

ออกแบบเน้นการป้องกันความร้อนและความคงทนของฉนวน เหมาะกับการใช้งานขนาดเล็กที่ต้องการความปลอดภัยของขดลวดและการติดตั้งที่มั่นคง โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61558-2-6

Features

- Power Rating: 12VA
- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac
- Secondary Voltage Rating: 24V ac
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Clamp Mount
- Double section bobbin construction
- Fully shrouded bobbins
- Full varnish impregnation
- Two hole fixing wrap-over clamps
- Efficiency: 87%
- Dimensions: 59 x 50 x 50 mm
- Weight: 400 g
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 8.7 mm
- Operating Frequency: 50–60 Hz
- Operating Temperature: -30°C ถึง (Ambient) 70°C
- Standards Met: IEC 61558-2-6

Applications



- วงจรควบคุมขนาดเล็กหรือแผงวงจรที่ต้องการแหล่งจ่าย 24V AC แยกสองช่อง
- การใช้งานที่ต้องการร่นานและการยึดติดที่ปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230V ac
Secondary Voltage Rating	24V ac
Power Rating	12VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	95+105 \hat{I} ©
Efficiency	87%
Length	59mm
Width	50mm
Depth	50mm
Dimensions	59 x 50 x 50mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 8.7mm
Weight	400g
Minimum Operating Frequency	50Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Operating Frequency	60Hz
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
