




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 75VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 15V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-054

Overview

หม้อแปลง RS PRO ชนิดติดตั้งบนตู้ ขนาด 75VA มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ (สามารถต่ออนุกรมหรือขนาน) แรงดันหลัก 230V ac แรงดันทุติยภูมิ 15V ac เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61558-2-6 ขนาด 79 x 75 x 65mm น้ำหนัก 1.5kg

ข้อมูลแสดงว่ามีขดลวดทุติยภูมิแยกอิสระ 2 ชุดซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการเลือกแรงดัน/กระแสเอาต์พุตโดยการต่ออนุกรมหรือขนาน และมีการระบุประสิทธิภาพ 86% รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61558-2-6 จึงเหมาะกับการออกแบบระบบที่ต้องการตัวเลือกเอาต์พุตหลายรูปแบบ

Features

- Power Rating: 75VA
- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 15V ac
- Number of Outputs: 2 (ขดลวดแยกอิสระ)
- Mounting Type: Chassis
- Primary Winding Resistance: 22Ω
- Efficiency: 86%
- Dimensions: 79 x 75 x 65mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 7.9mm
- Weight: 1.5kg
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Operating Temperature (Ambient): -30°C ถึง 70°C
- มาตรฐาน: IEC 61558-2-6

Applications

- การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ต้องการตัวเลือกแรงดัน/กระแสเอาต์พุตหลายรูปแบบ
- อุปกรณ์หรือแผงที่ติดตั้งแบบชาส์ซึ่งต้องใช้หม้อแปลงติดตั้งชาส์
- แอปพลิเคชันที่ต้องการหม้อแปลงที่รองรับการเปลี่ยนแปลงโหลด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	15V ac
Power Rating	75VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	22 \hat{I} @
Efficiency	86%
Length	79mm
Width	75mm
Depth	65mm
Dimensions	79 x 75 x 65mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 7.9mm
Weight	1.5kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com