



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO 100VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 24V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-335

## Overview

หม้อแปลงติดชassisสองเอาต์พุตจาก RS PRO สำหรับการเปลี่ยนแรงดันขึ้นหรือลงโดยไม่เปลี่ยนความถี่ เหมาะกับระบบที่ต้องรักษาเฟสและความถี่คงที่

## Features

- แรงดันขาเข้า (Primary): 115 V ac, 230V ac
- แรงดันขาออก (Secondary): 24V ac
- กำลังไฟฟ้า: 100VA
- จำนวนเอาต์พุต: 2
- การติดตั้ง: Chassis
- ความต้านทานของม้วนไฟฟ้าหลัก: 9.5+10.5Ω
- ประสิทธิภาพ: 87%
- มิติ: 89 x 68 x 75mm
- น้ำหนัก: 1.6kg
- ช่วงอุณหภูมิ: -30°C ถึง (Ambient) 70°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: IEC 61558-2-6
- ความถี่การทำงาน: 50Hz - 60Hz

## Applications

- การแปลงแรงดันในระบบที่ต้องรักษาเฟสและความถี่คงที่
- การใช้งานที่ต้องการเอาต์พุตสองช่องสำหรับการออกแบบวงจร

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230V ac



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Secondary Voltage Rating	24V ac
Power Rating	100VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	9.5+10.5Ω@
Length	89mm
Efficiency	87%
Width	68mm
Depth	75mm
Dimensions	89 x 68 x 75mm
Fixing Hole Diameter	7.9 x 4.8mm
Weight	1.6kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com