




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 200VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 50V ac, IEC 61558-2-4

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 503-916

Overview

RS PRO รุ่น 503-916 หม้อแปลง Chassis Mount กำลัง 200VA เอาต์พุต 2 ช่อง (50V ac ระบุ) ขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ สามารถต่อเป็นอนุกรมหรือขนานได้ ปฏิบัติตาม IEC 61558-2-4

ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานผ่านขดลวดทุติยภูมิแยกอิสระที่สามารถต่อเป็นอนุกรมหรือขนานเพิ่มทางเลือกในการปรับแรงดันหรือกระแสสำหรับระบบที่ต้องการการปรับแต่งหรือบำรุงรักษาง่าย

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 50V ac
- Power Rating: 200VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Chassis
- Primary Winding Resistance: 7.2Ω (ระบุในสเปค)
- Efficiency: 90%
- Dimensions: 100 x 92 x 82mm
- Fixing Hole Diameter: 5.5 x 8.5mm
- Weight: 2.8kg
- Operating Frequency: 50-60Hz
- Standards Met: IEC 61558-2-4
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง (Ambient) 70°C

Applications

- การออกแบบที่ต้องการเอาต์พุตคู่และความยืดหยุ่นในการต่อขดลวด (อนุกรม/ขนาน)
- การใช้งานแบบติดตั้งบน Chassis ในระบบที่ต้องการหม้อแปลง 200VA

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	50V ac
Power Rating	200VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	7.2 Ω
Length	100mm
Efficiency	90%
Width	92mm
Depth	82mm
Dimensions	100 x 92 x 82mm
Fixing Hole Diameter	5.5 x 8.5mm
Weight	2.8kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-4
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com