



Industrial Automation Products & Solutions



Danfoss Inverter Drive, 0.55 kW, 3 Phase, 400 V ac, 1.2 A, 1.6 A, FC280 Series

ผู้ผลิต : Danfoss

รหัสสินค้า : 134U7728

Overview

Danfoss VLT Midi Drive FC280 (โมเดล 134U7728) ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ AC ขนาด 0.55 kW, สามเฟส, เหมาะสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสและซิงโครนัส โดยมีการสื่อสารผ่าน Profinet

ข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าหน่วยนี้ออกแบบเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา พร้อมที่เจอร์ด้านความปลอดภัย (STO) และการสื่อสาร (Profinet) รวมถึงการรวมฟิลเตอร์และขนาดที่ระบุไว้สำหรับการติดตั้งแบบแผง

Features

- Power Rating: 0.55 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 1.2 A, 1.6 A
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Series: FC280
- Field Bus Communication Type: Profinet
- IP Rating: IP20
- Output Frequency: 0 - 500Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Frequency
- Mounting Type: Panel Mount
- Filter Included: Yes
- Control Panel: No
- Better World Claim: Saves energy
- Overall Length: 75mm
- Overall Depth: 210mm



- Overall Width: 168mm
- Standards Met: CE, cUL Listed, EMC Compliant, RCM (C-Tick), TUV, UL Listed
- Special Features: Fault Condition Monitoring, Operational Status Reporting, Programmable, Safety Feature, Serial Communication Capabilities
- Function: Motor Control

Applications

- การควบคุมมอเตอร์ (Motor Control)
- ใช้งานกับมอเตอร์อะซิงโครนัสและซิงโครนัสตามสเปค
- การติดตั้งแบบแผง (Panel Mount)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	0.55 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	1.2 A, 1.6 A
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Series	FC280
Field Bus Communication Type	Profinet
IP Rating	IP20
Output Frequency	0 - 500Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	Panel Mount
Filter Included	Yes
Better World Product	Yes
Control Panel	No
Better World Claim	Saves energy
Overall Length	75mm
Special Features	Fault Condition Monitoring, Operational Status Reporting,



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	Programmable, Safety Feature, Serial Communication Capabilities
Function	Motor Control
Overall Depth	210mm
Overall Width	168mm
Standards Met	CE, cUL Listed, EMC Compliant, RCM (C-Tick), TUV, UL Listed



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com