



## Industrial Automation Products & Solutions



# PREVOST FRL, Manual Drain, 25µm Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : PREVOST

รหัสสินค้า : PTE IS

## Overview

PREVOST FRL หน่วยกรอง-ปรับแรงดัน-ระบายน้ำแบบแมนนวล ขนาดการกรอง 25µm พร้อมเกจวัดความดัน (With Pressure Gauge) ตามคำอธิบาย

ต้นฉบับระบุว่า FRL นี้ช่วยกรอง ปรับแรงดัน และระบายน้ำคอนเดนเสทด้วยช่องระบายน้ำแบบแมนนวล พร้อมเกจวัดความดันเพื่อการมอนิเตอร์ ทำให้การบำรุงรักษาและตรวจสอบสถานะการทำงานชัดเจนขึ้น

## Features

- Integrated Pressure Gauge: With Pressure Gauge
- Drain Type: Manual
- Filtration Size: 25µm
- Minimum Operating Pressure: 0bar
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Ambient Operating Temperature: +5°C
- Maximum Ambient Operating Temperature: +50°C
- Ambient Operating Temperature Range: +5 - +50°C
- Model: PTE IS (ระบุในฟิลด์ model)

## Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการการกรองและการระบายน้ำคอนเดนเสท (FRL) พร้อมการมอนิเตอร์ด้วยเกจวัดความดัน
- แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมทั่วไปที่ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิและความดันที่ระบุ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Drain Type	Manual
Filtration Size	25 $\mu$ m
Minimum Operating Pressure	0bar
Minimum Ambient Operating Temperature	+5°C
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Ambient Operating Temperature	+50°C
Ambient Operating Temperature Range	+5 - +50°C



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com