



Industrial Automation Products & Solutions



Parker G 1/4 FRL, Manual Drain, 5µ Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P31CB12MEMNTLNW-R2

Overview

Parker รุ่น P31CB12MEMNTLNW-R2 เป็นชุด FRL ขนาดพอร์ต G 1/4 พร้อมเกจแรงดันในตัว, การระบายน้ำแบบแมนนวลและการกรองขนาด 5µm

หน่วยเตรียมลมแบบรวมโมดูลที่ออกแบบให้กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่และลดการเดินท่อ โดยรวมไส้กรอง ตัวควบคุมแรงดัน และตัวหล่อลื่นไว้ในหน่วยเดียว เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด

Features

- ชุด FRL แบบรวมโมดูล (Filter-Regulator-Lubricator)
- พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/4 (1/4 in)
- มีเกจวัดแรงดันภายใน (With Pressure Gauge)
- ระบายน้ำแบบ Manual
- ขนาดการกรอง 5µm
- Proof Pressure: 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +65.5°C

Applications

- ระบบนิวเมติกขนาดเล็กถึงกลางที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
- การใช้งานที่ต้องการเกจในตัวเพื่อการตรวจวัดแรงดันอย่างรวดเร็ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	P31
Filtration Size	5 μ
Minimum Ambient Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	8 bar
Maximum Ambient Operating Temperature	65.5°C
Proof Pressure	10bar
Ambient Operating Temperature Range	-10 - +65.5°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com