



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 1/2 FRL, 5µm Filtration Size - Without Pressure Gauge

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AC40-F04-B

Overview

SMC รุ่น AC40 (AC-B series) ชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น มาพร้อมสามไส้แบบสองชั้น (double layer, transparent bowl) เพื่อการมองเห็นระดับที่ดีขึ้นและความทนทานยาวนานขึ้น โดยไม่มีเกจวัดความดันในตัว

Features

- Port Connection: G 1/2 (thread size 1/2in)
- Integrated Pressure Gauge: Without Pressure Gauge
- Filtration Size: 5µm
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Proof Pressure: 1.5MPa
- Pressure Setting Range: 0.05 - 0.7MPa (Minimum 0.05MPa, Maximum 0.7MPa)
- Ambient / Process Operating Temperature Range: -5°C ถึง +60°C
- Bowl Material: Polycarbonate
- Overall series: AC40 (Model AC40-F04-B)

Applications

- ชุด FRL สำหรับเตรียมลมอัด (กรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น) ในระบบนิวเมติกที่ต้องการการมองเห็นระดับสามและความทนทาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/2
Integrated Pressure Gauge	Without Pressure Gauge
Manufacturer Series	AC40



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filtration Size	5Åµm
Minimum Ambient Operating Temperature	-5°C
Port Connection Thread Size	1/2in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Minimum Process Operating Temperature	-5°C
Process Operating Temperature Range	-5 - +60°C
Proof Pressure	1.5MPa
Maximum Process Operating Temperature	60°C
Pressure Setting Range	0.05 - 0.7MPa
Ambient Operating Temperature Range	-5 - +60°C
Maximum Pressure Setting	0.7MPa
Minimum Pressure Setting	0.05MPa
Maximum Ambient Operating Temperature	60°C
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com