



Industrial Automation Products & Solutions



Parker P33 Filter Regulator, 5µm, G 3/4, Automatic

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P33EA16ESABNNP

Overview

Parker P33 เป็นชุดกรอง-ลดความดันที่มีพอร์ตบิวท์อินขนาด 1/2 หรือ 3/4 (รองรับ BSPP & NPT) มีไส้กรองประสิทธิภาพสูง 5 µm เป็นมาตรฐาน และมีระบบระบายน้ำแบบอัตโนมัติ ให้ประสิทธิภาพการแยกน้ำที่ดีตามข้อมูลที่ระบุ

Features

- พอร์ตบิวท์อิน 1/2 หรือ 3/4 (BSPP & NPT) ตามคำอธิบาย
- ไส้กรองความละเอียด 5 µm (มาตรฐาน)
- ระบบระบายน้ำแบบอัตโนมัติ
- พอร์ตเชื่อมต่อ: G 3/4
- ความดันใช้งานสูงสุด 8 bar
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -25 ถึง +65.5°C
- ความดันใช้งานขั้นต่ำ 0 bar
- ซีรีส์ผู้ผลิต: P33



Applications

- การติดตั้งที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านพอร์ตและการแยกน้ำที่มีประสิทธิภาพ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/4
Maximum Operating Pressure	8 bar
Manufacturer Series	P33
Drain Type	Automatic
Filtration Size	5 μ m
Port Connection Thread Size	3/4 in
Maximum Ambient Operating Temperature	+65.5°C
Minimum Operating Pressure	0bar
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Ambient Operating Temperature	-25°C
Ambient Operating Temperature Range	-25 - +65.5°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com