



Industrial Automation Products & Solutions



Festo MS series 0.01µm G 1/4 0bar to 14 bar Pneumatic Filter 360L/min max with Manual drain

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS4-LFM-1/4-ARM

Overview

ตัวกรองนิวเมติก Festo ซีรีส์ MS ออกแบบเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนในลมอัด
ช่วยลดการสะสมและการสึกหรอของชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

Features

- ขนาดการกรอง 0.01µm
- การเชื่อมต่อพอร์ต G 1/4 (เกลียว G, ขนาด 1/4 in)
- ประเภทการระบายน้ำ: แบบแมนนวล (Manual drain)
- อัตราการไหลสูงสุด 360 L/min
- ช่วงแรงดันทำงาน 0 bar ถึง 14 bar
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -10°C ถึง +60°C
- วัสดุโกล (Bowl) เป็นโพลีคาร์บอเนต
- Manufacturer Series: MS

Applications

- ระบบลมอัดและระบบนิวเมติกที่ต้องการกรองอนุภาคละเอียด
- ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกเพื่อรักษาความสะอาดของลม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01µm
Port Connection	G 1/4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Drain Type	Manual
Manufacturer Series	MS
Maximum Flow Rate	360L/min
Minimum Operating Pressure	0bar
Maximum Operating Pressure	14 bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com