



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren Excelon Plus series 40µm G 1/4 0.3bar to 10 bar Pneumatic Filter 1620L/min max with Manual drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F82G-2GN-QP3

Overview

ฟิลเตอร์นิวเมติก IMI Norgren (Excelon Plus) ขนาดกรอง 40 µm พร้อมพอร์ต G 1/4 และระบบระบายน้ำแบบแมนนวล

ฟิลเตอร์นี้ออกแบบเป็น General Purpose Filter สำหรับดักจับสิ่งปนเปื้อนขนาด 40 µm ก่อนเข้าสู่ระบบลม ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและลดงานบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

Features

- ขนาดการกรอง: 40 µm
- การเชื่อมต่อพอร์ต: G 1/4 (1/4 in)
- ประเภทการระบายน้ำ: Manual
- อัตราการไหลสูงสุด: 1620 L/min
- ช่วงแรงดันใช้งาน: 0.3 bar ถึง 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10°C ถึง +60°C
- วัสดุโพลีคาร์บอเนต: Polycarbonate
- Manufacturer Series: Excelon Plus
- Filter Type: General Purpose Filter



Applications

- ระบบลมอัดในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการกรองทั่วไป (General Purpose)
- สถานที่ที่ต้องการลดสิ่งปนเปื้อนก่อนเข้าสู่ชิ้นส่วนปลายทาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	40Åµm
Port Connection	G 1/4
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	Excelon Plus
Maximum Flow Rate	1620L/min
Minimum Operating Pressure	0.3bar
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Filter Type	General Purpose Filter
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com