



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren F72C series 0.01µm G 1/4 10 bar Pneumatic Filter with Semi Automatic drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F72C-2GD-ST0

Overview

Norgren F72C ซีรีส์เป็นฟิลเตอร์กำจัดไอน้ำและหมอกน้ำมันประสิทธิภาพสูง (coalescing) ขนาดการกรอง 0.01 µm พร้อมไส้กรองแบบ coalescing และระบบไล่ของกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic drain) เพื่อแปลงไอน้ำของน้ำมันและหมอกน้ำเป็นของเหลวที่สามารถระบายได้

Features

- ไส้กรองแบบ Coalescing สำหรับการกำจัดไอน้ำและหมอกน้ำมัน
- ขนาดการกรอง 0.01 µm
- พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/4
- ประเภทการระบายน้ำ: Semi Automatic
- อัตราการไหลปกติ: 4.5 L/s
- ความดันใช้งานสูงสุด: 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -34°C ถึง +50°C

Applications

- ระบบลมอัดที่ต้องการกำจัดไอน้ำและหมอกน้ำมัน
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการอากาศที่มีปริมาณน้ำมันต่ำเพื่อลดผลกระทบต่ออุปกรณ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01µm
Port Connection	G 1/4
Drain Type	Semi Automatic
Manufacturer Series	F72C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Typical Flow Rate	4.5L/s
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-34°C
Port Connection Thread Size	1/4 in



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com