



Industrial Automation Products & Solutions



SMC AMF series 0.01µm G 1/4, G 3/8 10bar to 0.5 bar Filter 500L/min max with None drain

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AMF250C-F03-H

Overview

ฟیلเตอร์ถ่านกัมมันต์ SMC ซีรีส์ AMF ขนาดการกรอง 0.01µm สำหรับดูดซับไอของน้ำมันที่หลงเหลือหลังจาก coalescing filters เพื่อให้ได้อากาศที่เกือบปราศจากน้ำมัน พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/4 และ G 3/8 ความเร็วการไหลสูงสุด 500 L/min และไม่มีระบบระบายน้ำ (Drain Type: None)

เป็น activated carbon filter ที่ออกแบบมาเพื่อนำมาใช้หลังจาก coalescing filters เพื่อดูดซับไอของน้ำมัน ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในระบบนิวเมติก ผลการกรองละเอียดถึง 0.01µm เหมาะสำหรับการลดการปนเปื้อนจากไอของน้ำมัน

Features

- Filtration Size: 0.01µm
- Port Connection: G 1/4, G 3/8
- Drain Type: None
- Manufacturer Series: AMF
- Maximum Flow Rate: 500 L/min
- ข้อมูลความดันที่ระบุ: Minimum Operating Pressure: 10bar; Maximum Operating Pressure: 0.5 bar (ตามข้อมูลต้นฉบับ)

Applications

- ใช้ร่วมกับ coalescing filters ในระบบอากาศอัดเพื่อให้ได้อากาศที่เกือบปราศจากน้ำมัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01µm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection	G 1/4, G 3/8
Drain Type	None
Manufacturer Series	AMF
Maximum Flow Rate	500L/min
Minimum Operating Pressure	10bar
Maximum Operating Pressure	0.5 bar



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com