



Industrial Automation Products & Solutions



SMC M5 x 0.8, R 1/8 Pneumatic Regulator - 0.2MPa to 0.7MPa, 1/8 in, M5 x 0.8, 0.8MPa max. input

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : ARJ310F-01BG-04-S

Overview

SMC ARJ310F-01BG-04-S เป็นรีกูเรเตอร์แรงดันแบบปล่อย (relieving) ชนิดใส่ลูกสูบ โครงสร้างกะทัดรัด รองรับการจัดตั้งแบบติดแผง มีพอร์ต M5 x 0.8 และ R 1/8 ช่วงเอาต์พุต 0.2MPa ถึง 0.7MPa

อุปกรณ์ออกแบบมาเป็นรีกูเรเตอร์ชนิดใส่ลูกสูบแบบ relieving ซึ่งให้การปล่อยแรงดันส่วนเกินได้ โครงสร้างน้ำหนักเบาและรองรับการจัดตั้งแบบติดแผง พร้อมการเคลือบประสาน (threaded sealant) เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการบำรุงรักษา ข้อจำกัดด้านแรงดันอินพุตคือสูงสุด 0.8MPa

Features

- ชนิด: Relieving, piston type pressure regulator
- พอร์ตเชื่อมต่อ: M5 x 0.8 และ R 1/8
- ช่วงแรงดันเอาต์พุต: 0.2MPa - 0.7MPa
- แรงดันอินพุตสูงสุด: 0.8MPa
- รองรับการจัดตั้งแบบติดแผง (Panel mountable)
- Pressure Gauge Port Size: Rc 1/8
- ไม่มี Integral Check Valve (Without Check Valve)
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -5°C ถึง +60°C
- Manufacturer Series: ARJ310

Applications

- การควบคุมแรงดันในระบบนิวเมติกที่ต้องการรีลีสแรงดัน
- การติดตั้งแบบติดแผงในแผงคอนโทรลหรือชุดอุปกรณ์

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	M5 x 0.8, R 1/8
Maximum Outlet Pressure	0.7MPa
Minimum Outlet Pressure	0.2MPa
Maximum Input Pressure	0.8MPa
Manufacturer Series	ARJ310
Pressure Gauge Port Size	Rc 1/8
Port Connection Thread Size	1/8 in, M5 x 0.8
Pressure Gauge Port Thread Size	1/8 in
Integral Check Valve	Without Check Valve
Port Connection Thread Standard	Metric, R
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Pressure Gauge Port Thread Standard	Rc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com