



## Industrial Automation Products & Solutions



### Festo G 1/4 Pneumatic Regulator - 0.3bar to 7bar, 1/4in, 14bar max. input, 529417

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS4-LR-1/4-D6-AS

## Overview

ตัวควบคุมแรงดันนิวเมติกจาก Festo สำหรับรักษาแรงดันขาออกของคอมเพรสเซอร์นิวเมติก โดยจะปิดการไหลเมื่อแรงดันถึงค่าที่ตั้งไว้เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่และป้องกันแรงดันเกิน

## Features

- Port Connection: G 1/4
- ช่วงแรงดันขาออก: 0.3bar ถึง 7bar
- Maximum Input Pressure: 14bar
- ป้องกันแรงดันเกินและควบคุมการไหลอัตโนมัติเมื่อถึงค่าที่ตั้ง
- Maximum Flow Rate: 7500L/min, Typical Flow Rate: 1800L/min
- ขนาดโดยรวม: 40 x 57 x 117.5mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -10°C ถึง +60°C
- Pressure Gauge Port Size / Thread: G 1/4 / 1/4in
- Manufacturer Series: MS-LR, Model: MS4-LR-1/4-D6-AS (Model number p: 529417)

## Applications

- การรักษาแรงดันขาออกของคอมเพรสเซอร์นิวเมติก
- ระบบนิวเมติกที่ต้องการควบคุมแรงดันอย่างแม่นยำ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection	G 1/4
Maximum Outlet Pressure	7bar
Minimum Outlet Pressure	0.3bar
Maximum Input Pressure	14bar
Manufacturer Series	MS-LR
Pressure Gauge Port Size	G 1/4
Port Connection Thread Size	1/4in
Pressure Gauge Port Thread Size	1/4in
Maximum Flow Rate	7500L/min
Typical Flow Rate	1800L/min
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Model Number p	529417
Overall Dimensions	40 x 57 x 117.5mm
Pressure Gauge Port Thread Standard	G
Overall Width	57mm
Overall Height	117.5mm
Overall Length	40mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com