



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren G 1/4 Pneumatic Regulator - 2bar to 2bar, 1/4 in, 28bar max. input

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : R16-200-R30G

Overview

ตัวลดแรงดันนิวเมติก IMI Norgren รุ่น R16-200-R30G พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/4 ให้เอาต์พุตแรงดันคงที่ 2 bar และสามารถรับแรงดันขาเข้าสูงสุดได้ถึง 28 bar

เป็นเรกูเลเตอร์นิวเมติกที่ให้แรงดันขาออกคงที่ 2 bar (ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของเอาต์พุตระบุเป็น 2 bar ทั้งคู่) เหมาะกับระบบนิวเมติกที่ต้องการเอาต์พุตคงที่และเสถียร โดยมีพอร์ตสำหรับเกจแรงดันเป็น Rc 1/8 และอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -20°C ถึง +80°C

Features

- Port Connection: G 1/4
- Maximum Outlet Pressure: 2bar
- Minimum Outlet Pressure: 2bar
- Maximum Input Pressure: 28bar
- Manufacturer Series: R16
- Pressure Gauge Port Size: Rc 1/8
- Port Connection Thread Standard: G
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการแรงดันขาออกคงที่ 2 bar
- แผงควบคุมหรือชุดแออร์เพรสเซอร์ที่มีพอร์ต G 1/4

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Outlet Pressure	2bar
Minimum Outlet Pressure	2bar
Maximum Input Pressure	28bar
Manufacturer Series	R16
Pressure Gauge Port Size	Rc 1/8
Port Connection Thread Size	1/4 in
Pressure Gauge Port Thread Size	1/8 in
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com