



Industrial Automation Products & Solutions



Parker G 1/2 Pneumatic Regulator - to 8bar, 1/2in

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P32RB14BNNP

Overview

เรกกูเลเตอร์นิวเมติก Parker รุ่น P32RB14BNNP ออกแบบสำหรับการใช้งานร่วมกับ Parker P32 series มีพอร์ตในตัวแบบโมดูลาร์ รองรับพอร์ตเชื่อมต่อ G 1/2 และขนาดเกลียว 1/2in

เรกกูเลเตอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รวมเข้ากับชุด Parker P32 series ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องแก้ไขฮาร์ดแวร์เดิม ฟังก์ชันโมดูลาร์และพอร์ตในตัวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการรวมโมดูลของระบบเตรียมอากาศ

Features

- Port Connection: G 1/2
- Port Connection Thread Size: 1/2 in
- Maximum Outlet Pressure: 8 bar
- Maximum Flow Rate: 142 SCFM
- Port Connection Thread Standard: G
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +65.5°C
- รุ่น: P32RB14BNNP (จากสเปค)

Applications

- การรวมโมดูลและการจัดระบบเตรียมอากาศที่ใช้ Parker P32 series
- ระบบนิวเมติกที่ต้องการเรกกูเลเตอร์ที่มีพอร์ตรวมในตัว

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/2
Maximum Outlet Pressure	8bar
Port Connection Thread Size	1/2in
Maximum Flow Rate	142SCFM
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+65.5°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com