



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 1/4 Pneumatic Regulator - 0.05MPa to 0.85MPa, 1/4, 1MPa max. input

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AR30-F02B-B

Overview

SMC Pneumatic Regulator รุ่น AR30-F02B-B — พอร์ต G 1/4, ช่วงตั้งค่าแรงดันขั้นต่ำ 0.05MPa, Maximum Outlet 0.85MPa

รีกูเลเตอร์ซีรีส์ AR-B รุ่นนี้ให้ความยืดหยุ่นในการตั้งแรงดันสำหรับงานนิวเมติก โดยมีพอร์ต G 1/4 และพอร์ตสำหรับเกจแรงดันระบุเป็น Rc 1/8 ข้อมูลสเปกประกอบคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและการใช้งานทั่วไป

Features

- Port Connection: G 1/4
- Port Connection Thread Size: 1/4
- Port Connection Thread Standard: G
- Pressure Gauge Port Size: Rc 1/8
- Pressure Gauge Port Thread Size: 1/8in
- Pressure Gauge Port Thread Standard: Rc
- Minimum Outlet Pressure: 0.05MPa
- Maximum Outlet Pressure: 0.85MPa
- Maximum Input Pressure: 1MPa
- Maximum Flow Rate: 20L/min
- Integral Check Valve: Without Check Valve
- Operating Temperature: -5°C ถึง +60°C
- Overall Height: 116 mm
- Overall Width: 53 mm
- Proof Pressure: 1.5MPa

Applications



- การติดตั้งและปรับแรงดันในระบบนิวเมติกที่ใช้พอร์ต G 1/4
- การใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อเกจแรงดันผ่านพอร์ต Rc 1/8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4
Maximum Outlet Pressure	0.85MPa
Minimum Outlet Pressure	0.05MPa
Maximum Input Pressure	1MPa
Pressure Gauge Port Size	Rc 1/8
Port Connection Thread Size	1/4
Pressure Gauge Port Thread Size	1/8in
Maximum Flow Rate	20L/min
Integral Check Valve	Without Check Valve
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Overall Width	53mm
Overall Height	116mm
Pressure Gauge Port Thread Standard	Rc
Proof Pressure	1.5MPa



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com