



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 3/8 Pneumatic Regulator - 0.05MPa to 0.85MPa, 3/8in, 1MPa max. input

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AR30-F03-B

Overview

SMC Pneumatic Regulator รุ่น AR30-F03-B — พอร์ต G 3/8, ช่วงตั้งค่าแรงดันขั้นต่ำ 0.05MPa, Maximum Outlet 0.85MPa

รีกูเลเตอร์ซีรีส์ AR-B ของ SMC ให้การควบคุมแรงดันสำหรับระบบนิวเมติกและมีตัวเลือกช่วงแรงดันหลายระดับ ข้อมูลสเปกสำหรับรุ่นนี้ระบุพอร์ต G 3/8, ช่วงแรงดันขาออกที่ระบุเป็น 0.05MPa (ขั้นต่ำ) ถึง 0.85MPa (สูงสุด) และความดันขาเข้าสูงสุด 1MPa โดยในคำอธิบายต้นทางมีการกล่าวถึงช่วงแรงดันชุดที่สองแต่ข้อมูลช่วงนั้นไม่สมบูรณ์

Features

- Port Connection: G 3/8
- Port Connection Thread Size: 3/8in
- Port Connection Thread Standard: G
- Minimum Outlet Pressure: 0.05MPa
- Maximum Outlet Pressure: 0.85MPa
- Maximum Input Pressure: 1MPa
- Maximum Flow Rate: 20L/min
- Integral Check Valve: Without Check Valve
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Maximum Operating Temperature: 60°C
- Overall Dimensions: 53 x 59 x 116 mm
- Proof Pressure: 1.5MPa

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการรีกูเลเตอร์ขนาดพอร์ต G 3/8



- การติดตั้งที่ต้องการการติดตั้งแรงดันระหว่าง 0.05MPa ถึง 0.85MPa

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/8
Maximum Outlet Pressure	0.85MPa
Minimum Outlet Pressure	0.05MPa
Maximum Input Pressure	1MPa
Port Connection Thread Size	3/8in
Maximum Flow Rate	20L/min
Integral Check Valve	Without Check Valve
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	60°C
Overall Length	53mm
Overall Height	116mm
Overall Width	59mm
Proof Pressure	1.5MPa
Overall Dimensions	53 x 59 x 116mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com