



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 3/8 Pneumatic Regulator - 0.05MPa to 0.85MPa, 3/8in, 1MPa max. input

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AR30-F03B-B

Overview

SMC AR30-F03B-B ตัวลดแรงดันนิวเมติกพอร์ต G 3/8 ช่วงแรงดันเอาต์พุตที่ระบุมีค่าต่ำสุด 0.05MPa และค่าสูงสุดที่ระบุเป็น 0.85MPa รับความดันขาเข้าได้สูงสุด 1MPa มีอัตราการไหลสูงสุดที่ระบุ 20L/min และไม่มีวาล์วเช็คแบบบิลด์อิน

จากข้อมูล จะเห็นว่าเป็นเรกูเลเตอร์แบบมาตรฐานสำหรับระบบนิวเมติกที่ให้ช่วงแรงดันเอาต์พุตเริ่มต้นที่ 0.05MPa และรองรับการเชื่อมต่อเกลียวมาตรฐาน G 3/8 เหมาะกับการควบคุมแรงดันทั่วไป
ข้อควรสังเกตคือข้อความต้นทางระบุช่วงแรงดันแบบหลายระดับแต่ข้อมูลช่วงที่สองไม่สมบูรณ์
จึงควรยืนยันช่วงอื่นกับผู้จำหน่ายเมื่อจำเป็น

Features

- Port Connection: G 3/8
- Maximum Outlet Pressure: 0.85MPa
- Minimum Outlet Pressure: 0.05MPa
- Maximum Input Pressure: 1MPa
- Maximum Flow Rate: 20L/min
- Integral Check Valve: Without Check Valve
- Port Connection Thread Standard: G
- Operating Temperature Range: -5°C ถึง 60°C
- Proof Pressure: 1.5MPa
- Overall Dimensions: 53 x 59 x 116mm

Applications

- ควบคุมแรงดันในระบบนิวเมติกทั่วไป



- ใช้งานที่ต้องการเกลียวเชื่อมต่อแบบ G 3/8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/8
Maximum Outlet Pressure	0.85MPa
Minimum Outlet Pressure	0.05MPa
Maximum Input Pressure	1MPa
Port Connection Thread Size	3/8in
Maximum Flow Rate	20L/min
Integral Check Valve	Without Check Valve
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	60°C
Proof Pressure	1.5MPa
Overall Dimensions	53 x 59 x 116mm
Overall Width	59mm
Overall Height	116mm
Overall Length	53mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com