



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 3/8 Pneumatic Regulator - 0.05MPa to 0.85MPa, 3/8in, 1MPa max. input

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AR30K-F03-B

Overview

SMC AR30K-F03-B ตัวลดแรงดันนิวเมติก (Pneumatic Regulator) ขนาดพอร์ต G 3/8 มีช่วงแรงดันเอาต์พุตตั้งแต่ 0.05 MPa ถึง 0.85 MPa และแรงดันอินพุตสูงสุด 1 MPa

เป็นตัวควบคุมแรงดันซีรีส์ AR-B ที่ให้การควบคุมแรงดันสำหรับระบบนิวเมติก พร้อมตัวเลือกช่วงแรงดันหลายระดับตามที่ระบุ ข้อความต้นทางระบุว่ามีช่วงที่สองแต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ จึงควรตรวจสอบช่วงแรงดันเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลทางการถ้าจำเป็น

Features

- Port Connection: G 3/8
- Maximum Outlet Pressure: 0.85 MPa
- Minimum Outlet Pressure: 0.05 MPa
- Maximum Input Pressure: 1 MPa
- Port Connection Thread Size: 3/8 in
- Maximum Flow Rate: 20 L/min
- Integral Check Valve: Without Check Valve
- Port Connection Thread Standard: G
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -5°C ถึง 60°C
- Proof Pressure: 1.5 MPa
- Overall Dimensions: 53 x 59 x 116 mm

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการการควบคุมแรงดัน
- การใช้งานที่ต้องการขนาดพอร์ต G 3/8 และอัตราการไหลประมาณ 20 L/min



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 3/8
Maximum Outlet Pressure	0.85MPa
Minimum Outlet Pressure	0.05MPa
Maximum Input Pressure	1MPa
Port Connection Thread Size	3/8in
Maximum Flow Rate	20L/min
Integral Check Valve	Without Check Valve
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	60°C
Overall Width	59mm
Overall Dimensions	53 x 59 x 116mm
Proof Pressure	1.5MPa
Overall Length	53mm
Overall Height	116mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com