



Industrial Automation Products & Solutions



PREVOST Wall Mounted 15m Air Hose Reel, 10mm Inner Diameter, 17mm Outer Diameter, 700L/min Flow Rate

ผู้ผลิต : PREVOST

รหัสสินค้า : DGF 1015CS

Overview

PREVOST รุ่น DGF 1015CS ม้วนสายตีดผนัง ความยาวสาย 15m มีอัตราการไหล 700L/min ระบุแรงดันใช้งาน 12bar และการดึงคืนด้วยสปริง

ข้อมูลระบุว่าเป็นยูนิตขนาดใหญ่ที่ให้ช่วงอัตราการไหลกว้างและรองรับแรงดัน 12 bar เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการจ่ายลมหรือของเหลวที่มีอัตราการไหลสูง การติดตั้งแบบตีดผนังและการดึงคืนแบบสปริงช่วยให้การจัดเก็บสายเป็นระเบียบ

Features

- ความยาวสาย 15m
- ขนาดท่อ (specifications): Inner 10mm / Outer 17mm
- การรวมสายมาให้ (Hose Included: Yes)
- แรงดันใช้งาน 12bar
- ติดตั้งแบบ Wall Mounted
- การเชื่อมต่อติดตั้งเข้า (Inlet Connection): 3/8 in G Female
- การดึงคืน (Retraction Operation): Spring Return
- ชนิดคัปปลิ่ง (Coupling Type): CSI 06
- อัตราการไหล 700L/min
- แบรินต์ PREVOST, รุ่น DGF 1015CS

Applications

- ระบบลมหรือการจ่ายของเหลวที่ต้องการอัตราการไหลสูงและความเสถียร
- สถานที่ที่ต้องการม้วนสายตีดผนังเพื่อการจัดเก็บเป็นระเบียบ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Hose Length	15m
Hose Inner Diameter	10mm
Hose Outer Diameter	17mm
Hose Included	Yes
Operating Pressure	12bar
Mounting	Wall Mounted
Inlet Connection	3/8 in G Female
Retraction Operation	Spring Return
Coupling Type	CSI 06
Flow Rate	700L/min



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com