



Industrial Automation Products & Solutions



Legris LF3000 Series Straight Threaded Adaptor, M5 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : Legris

รหัสสินค้า : 3131 04 19

Overview

อแดปเตอร์เกลียวตรง Legris LF3000 สำหรับแปลงพอร์ตเกลียว M5 Male เป็นข้อต่อแบบ Push-In ขนาด 4 mm (ข้อมูลคำอธิบายระบุการใช้งานกับท่อ 4, 6 และ 8 mm) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Threaded-to-Tube ในระบบนิวแมติก

อแดปเตอร์รุ่นนี้ออกแบบมาเป็น Straight Threaded Adaptor ในซีรีส์ LF3000 โดยมีวัสดุเกลียวชุบนิกเกิลและตัวบอดี้เป็นแก้วเสริมไนลอน (Glass Reinforced Nylon) ระบุความดันใช้งานสูงสุด 20 bar และช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง +80°C ซึ่งชัดเจนสำหรับการใช้งานนิวแมติกในสภาวะทั่วไปที่ต้องการการติดตั้งแบบอินไลน์และการเชื่อมต่อแบบเสียบ

Features

- Connector A: M5 Male (M5 x 0.8 Male)
- Connector B: Push In 4 mm (คำอธิบายสินค้าระบุรองรับท่อ 4, 6 และ 8 mm)
- ประเภทฟิตตังนิวแมติก: Straight Threaded Adaptor
- สไตล์การเชื่อมต่อ: Threaded-to-Tube
- วัสดุเกลียว: Nickel Plated Brass
- ตัวบอดี้: Glass Reinforced Nylon
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Mounting Type: Inline
- Manufacturer Series: LF3000

Applications

- เชื่อมต่อพอร์ตเกลียวในระบบนิวแมติกกับท่อแบบ Push-In
- การติดตั้งแบบอินไลน์ในระบบลมอัดหรือระบบควบคุมอัตโนมัติ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	M5 Male
Connector B	Push In 4 mm
Pneumatic Fitting Type	Straight Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	M5 x 0.8 Male
Manufacturer Series	LF3000
Thread Material	Nickel Plated Brass
Maximum Operating Pressure	20 bar
Body Material	Glass Reinforced Nylon
Minimum Operating Temperature	-20°C
Mounting Type	Inline
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com