



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS Series Straight Threaded Adaptor, R 1/2 Male to Push In 10 mm, Threaded-to- Tube Connection Style, 190646

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QS-1/2-10

Overview

ข้อต่อแบบผลักเข้า (push-in fitting) จากชุด Festo QS สำหรับระบบลมอัดและน้ำ เป็นข้อต่อแบบเกลียวตรง (Straight Threaded Adaptor) แบบเกลียว R 1/2 Male ต่อท่อ Ø10 mm (Threaded-to-Tube), รุ่น 190646

ออกแบบเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการจัดหาอะไหล่ มีวัสดุเป็นทองเหลืองชุบนิเกิล เหมาะกับงานที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบเกลียวไปยังท่อขนาด 10 มม. โดยต้องพิจารณาขอบเขตอุณหภูมิและแรงดันที่ระบุ

Features

- Connector A: R 1/2 Male
- Connector B: Push In 10 mm
- ประเภท: Straight Threaded Adaptor (Threaded-to-Tube)
- วัสดุตัวด้ายและตัวตัวเรือน: Brass (ชุบนิเกิล)
- Finish: Nickel Plated
- Manufacturer Series: QS
- Model Number p: 190646
- Mounting Type: Inline
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Food Grade: No
- Chemical Resistant: No

Applications

- ระบบลมอัด
- การเชื่อมต่อระหว่างเกลียวและท่อ (Threaded-to-Tube)
- การใช้งานกับสื่อของเหลว/อากาศ (ตามการออกแบบของชุด QS)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	R 1/2 Male
Connector B	Push In 10 mm
Pneumatic Fitting Type	Straight Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	R 1/2 Male
Manufacturer Series	QS
Model Number p	190646
Thread Material	Brass
Body Material	Brass
Food Grade	No
Maximum Operating Temperature	+80°C
Finish	Nickel Plated
Chemical Resistant	No
Mounting Type	Inline
Maximum Operating Pressure	14 bar
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com