



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS Series Elbow Threaded Adaptor, R 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style, 153334

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QSML-1/8-4

Overview

Festo QS Series ข้อต่อแบบข้อศอกแบบมีเกลียว (Elbow Threaded Adaptor) รุ่น QSML-1/8-4 สำหรับการเชื่อมต่อแบบเกลียว R 1/8 (male) ไปยังท่อแบบสวม (push-in) ขนาด 4 mm เหมาะสำหรับระบบอากาศอัดและน้ำ

เป็นข้อต่อแบบสวม (push-in) ของชุด Quick Star (QS) ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง มีวัสดุหลักเป็น PBT ตัวเกลียวท่อนทองเหลืองนิกเกิล รองรับความดันสูงสุด 14 bar และช่วงอุณหภูมิ -10°C ถึง +80°C เหมาะกับงานระบบอากาศอัดหรืองานน้ำที่ต้องการขนาดท่อเล็ก (4 mm)

Features

- เชื่อมต่อ: R 1/8 Male → Push In 4 mm
- ประเภทฟิตติ้ง: Elbow Threaded Adaptor (ข้อศอก)
- สไตล์การเชื่อมต่อ: Threaded-to-Tube
- วัสดุหัวเกลียว: Nickel Plated Brass
- ตัวเรือนวัสดุ: PBT
- รองรับการหมุน (Swivel Connection): มี
- มุม: 90°C (มุมข้อศอก)
- การติดตั้งแบบ Inline

Applications

- ระบบอากาศอัด
- ระบบน้ำ (ตามที่ระบุว่าเหมาะสำหรับอากาศอัดและน้ำ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector A	R 1/8 Male
Connector B	Push In 4 mm
Pneumatic Fitting Type	Elbow Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	R 1/8 Male
Manufacturer Series	QS
Model Number p	153334
Thread Material	Nickel Plated Brass
Maximum Operating Pressure	14 bar
Chemical Resistant	No
Swivel Connection	Yes
Mounting Type	Inline
Maximum Operating Temperature	+80°C
Food Grade	No
Minimum Operating Temperature	-10°C
Body Material	PBT
Angle	90°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com