



Industrial Automation Products & Solutions



Festo NPQH Series Reducer Nipple, Push In 8 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style, 578305

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : NPQH-D-S8-Q4-P10

Overview

Festo NPQH-D Series ฟิตติ้งแบบ push-in ประเภท Reducer Nipple สำหรับเชื่อมต่อท่อขนาด 8 mm เข้ากับ 4 mm (tube-to-tube), รุ่น 578305

Features

- Connector A: Push In 8 mm
- Connector B: Push In 4 mm
- ประเภทฟิตติ้ง: Reducer Nipple
- สไตล์การเชื่อมต่อ: Tube-to-Tube
- Manufacturer Series: NPQH
- Model Number p: 578305
- Chemical Resistant: Yes
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Body Material: Nickel Plated Brass
- Finish: Nickel Plated
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Food Grade: Yes
- Standards Met: ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787

Applications

- การเชื่อมต่อท่อภายในระบบนิวเมติกแบบ tube-to-tube
- การใช้งานที่ต้องการวัสดุทนสารเคมี (chemical resistant)
- การใช้งานที่ต้องการมาตรฐาน food grade / อุตสาหกรรมอาหาร ตามมาตรฐานที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 8 mm
Connector B	Push In 4 mm
Pneumatic Fitting Type	Reducer Nipple
Connection Style	Tube-to-Tube
Manufacturer Series	NPQH
Model Number p	578305
Chemical Resistant	Yes
Maximum Operating Pressure	20 bar
Body Material	Nickel Plated Brass
Finish	Nickel Plated
Maximum Operating Temperature	+150°C
Food Grade	Yes
Minimum Operating Temperature	0°C
Standards Met	ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com