



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Tee Tube-to-Tube Adaptor Push In 4 mm, Push In 4 mm to Push In 4 mm, Tube-to-Tube Connection Style, 578380

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : NPQH-T-Q4-E-P10

Overview

Festo NPQH-T Series Tee Tube-to-Tube Adaptor แบบ Push-In ขนาด Push In 4 mm ถึง 4 mm ถึง 4 mm (NPQH-T-Q4-E-P10), Model Number p: 578380

ข้อต่อแบบ Tee ในระบบ push-in จาก Festo เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเพิ่มทางแยกของท่อขนาด 4 mm โดยมีตัวเรือนทองเหลืองชุบ Nickel, ระบุเป็น Food Grade และทนสารเคมี พร้อมค่าการใช้งานที่รองรับความดันสูงสุด 20 bar และอุณหภูมิสูงสุดถึง +150°C ซึ่งทำให้ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิและความดันที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับข้อต่อพลาสติก

Features

- Connector A/B: Push In 4 mm (สามทิศทาง)
- Pneumatic Fitting Type: Tee Tube-to-Tube Adaptor
- Connection Style: Tube-to-Tube
- Model Number p: 578380
- Body Material: Brass
- Finish: Nickel Plated
- Chemical Resistant: Yes
- Food Grade: Yes
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Standards Met: ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787
- Model: NPQH-T-Q4-E-P10

Applications

- การแยกท่อขนาด 4 mm ในระบบนิวเมติกหรือระบบที่ต้องการวัสดุที่เป็น Food Grade



- การต่อท่อแบบ Tee ที่ต้องการความต้านทานสารเคมีและช่วงอุณหภูมิ/ความดันที่สูงกว่า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 4 mm
Connector B	Push In 4 mm
Pneumatic Fitting Type	Tee Tube-to-Tube Adaptor
Connection Style	Tube-to-Tube
Model Number p	578380
Chemical Resistant	Yes
Finish	Nickel Plated
Body Material	Brass
Minimum Operating Temperature	0°C
Food Grade	Yes
Maximum Operating Temperature	+150°C
Maximum Operating Pressure	20 bar
Standards Met	ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com