



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Push-in Fitting, R 3/8 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 176-1789

Overview

RS PRO Push-in Fitting รุ่น 176-1789 เป็น fittings นิวเมติกแบบ threaded-to-tube เชื่อมต่อจากเกลียว R 3/8 (male) ไปยังท่อแบบ push-in ขนาด 10 mm ระบายความกดดันสูงสุด 20 bar และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20°C ถึง +80°C

ข้อมูลระบุว่าชุดผลิตภัณฑ์นี้เป็นกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยงานนิวเมติกส์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ซีรีส์กล่าวถึงการใช้ technopolymer ที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ในขณะที่สเปคระบุวัสดุตัวเรือนเป็นทองเหลือง (Brass) ผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน REACH, ISO 14743:2004 และ PED 2014/68/UE

ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการการรับรองมาตรฐาน

Features

- Connector A: R 3/8 Male (เกลียว R 3/8)
- Connector B: Push In 10 mm (เชื่อมต่อท่อ 10 มม. แบบ push-in)
- Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Body Material: Brass
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Mounting Type: Inline
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE

Applications

- ระบบนิวเมติกส์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องเชื่อมต่อท่อแบบ push-in
- การเชื่อมต่อแบบเกลียวไปยังท่อ (threaded-to-tube) ในระบบลมอัด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	R 3/8 Male
Connector B	Push In 10 mm
Pneumatic Fitting Type	Push-in Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Pressure	20 bar
Body Material	Brass
Maximum Operating Temperature	+80°C
Mounting Type	Inline
Standards Met	1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com