



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Push-in Fitting, Push In 12 mm to Push In 12 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 197-7790

Overview

ติดตั้งแบบ Push-in จาก RS PRO แบบ Push In 12 mm ถึง Push In 12 mm (Threaded-to-Tube) ตัวเรือนทำจาก Nickel Plated Brass รองรับความดันสูงสุด 20 bar และช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +80°C

ติดตั้งชนิด Threaded-to-Tube ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับระบบนิวเมติกในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยใช้วัสดุตัวเรือนเป็น Nickel Plated Brass ซึ่งให้ความทนทานและความแข็งแรงสำหรับการเชื่อมต่อท่อที่ต้องรับความดันสูงสุดตามสเปค

Features

- Connector A: Push In 12 mm
- Connector B: Push In 12 mm
- Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Maximum Operating Pressure: 20 bar
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- Body Material: Nickel Plated Brass

Applications

- ระบบนิวเมติกอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ Threaded-to-Tube
- การเชื่อมต่อท่อ/สายในระบบที่ต้องรับแรงดันสูงตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 12 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector B	Push In 12 mm
Pneumatic Fitting Type	Push-in Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Maximum Operating Pressure	20bar
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Body Material	Nickel Plated Brass



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com