



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QSLV6-1/4-8 Series

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QSLV6-1/4-8

Overview

Festo QSLV6-1/4-8 เป็นข้อต่อ/โมดูลนิวเมติกจาก Festo รุ่น QSLV6-1/4-8 ออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อที่มั่นคงและเชื่อถือได้

อุปกรณ์นี้มีพอร์ตเข้าเป็น Push In 8 mm และพอร์ตเกลียวเป็น R 1/4 Male โดยมีวัสดุต่างๆ ที่ระบุ เช่น ตัวเกลียวเป็นสแตนเลสและตัวตัวถังเป็น PBT รวมถึงสเปคแรงดันและอุณหภูมิที่ชัดเจน ทำให้เหมาะกับระบบอัตโนมัติที่ต้องการความทนทานและการใช้งานต่อเนื่อง

Features

- Threaded Connection: R 1/4 Male
- Inlet Port: Push In 8 mm
- Number of Inlet Ports: 1
- Outlet Port: R 1/4
- Number of Outlet Ports: 6
- Thread Material: Stainless Steel
- Body Material: PBT
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Standards Met: RoHS Compliant
- Manufacturer Series: QSLV6-1/4-8
- Model: QSLV6-1/4-8

Applications

- ระบบอัตโนมัติ
- งานควบคุมต่างๆ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Threaded Connection	R 1/4 Male
Manufacturer Series	QSLV6-1/4-8
Inlet Port	Push In 8 mm
Number of Inlet Ports	1
Outlet Port	R 1/4
Number of Outlet Ports	6
Thread Material	Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	-10°C
Body Material	PBT
Maximum Operating Pressure	14 bar
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	RoHS Compliant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com