



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Variable Speed Drive, 1.1 kW, 1 Phase, 230 V ac, 13.8 A, ATV320 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV320U11M2C

## Overview

Schneider Electric Altivar Machine ATV320 รุ่น ATV320U11M2C กำลัง 1.1 kW สำหรับแหล่งจ่าย 230 V AC เฟสเดียว (1 Phase).

ไดรฟ์ Altivar Machine ATV320 นี้ระบุออกแบบสำหรับ OEM และรองรับมอเตอร์ซิงโครนัสและแอสิงโครนัส รวมทั้งมีช่วงความถี่กว้าง 0.1–599 Hz, การสื่อสาร Profibus, STO, และการติดตั้งแบบ DIN Rail เหมาะกับงานเครื่องจักรที่ต้องการขนาดกะทัดรัดและความยืดหยุ่นในการควบคุม.

## Features

- กำลังพิกัด 1.1 kW
- เฟสเดียว (1)
- แรงดันจ่าย 230 V ac
- กระแสพิกัด 13.8 A
- Series: ATV320
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Field Bus Communication Type: Profibus
- IP Rating: IP20
- Output Frequency: 0.1 - 599Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Frequency
- Mounting Type: DIN Rail
- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- Better World Claim: Saves energy
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes
- Function: Motor Control



- Dimensions (Depth x Length x Width): 142mm x 105mm x 158mm
- Special Features: Enhanced Automation Capabilities, Even at Low Speed & Dynamic Accuracy for Start/Stop Application, Open-Loop Motor Control Combined, Variable Speed Drive Improves Machine Effectiveness
- Standards Met: CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, NOM 117, RCM, UL

## Applications

- ออกแบบสำหรับ OEM และการควบคุมมอเตอร์ในเครื่องจักร (ตามคำอธิบายและฟังก์ชันที่ระบุ)

## Specifications

| คุณลักษณะ                    | รายละเอียด                              |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Power Rating                 | 1.1 kW                                  |
| Phase                        | 1                                       |
| Supply Voltage               | 230 V ac                                |
| Current Rating               | 13.8 A                                  |
| Series                       | ATV320                                  |
| For Use With                 | Asynchronous Motors, Synchronous Motors |
| Field Bus Communication Type | Profibus                                |
| IP Rating                    | IP20                                    |
| Output Frequency             | 0.1 - 599Hz                             |
| STO                          | Yes                                     |
| Drive Type                   | Variable Frequency                      |
| Mounting Type                | DIN Rail                                |
| Filter Included              | Yes                                     |
| Control Panel                | Yes                                     |
| Better World Claim           | Saves energy                            |
| Better World Verification    | Green Premium                           |
| Better World Product         | Yes                                     |
| Function                     | Motor Control                           |
|                              |                                         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                  |                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall Depth    | 142mm                                                                                                                                                                                    |
| Overall Length   | 105mm                                                                                                                                                                                    |
| Overall Width    | 158mm                                                                                                                                                                                    |
| Special Features | Enhanced Automation Capabilities, Even at Low Speed & Dynamic Accuracy for Start/Stop Application, Open-Loop Motor Control Combined, Variable Speed Drive Improves Machine Effectiveness |
| Standards Met    | CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, NOM 117, RCM, UL                                      |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com