



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Variable Speed Drive, 5.5 kW, 3 Phase, 400 V ac, 20.7 A, ATV320 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV320U55N4B

Overview

Schneider Electric Altivar Machine ATV320 (รุ่น ATV320U55N4B) ให้ความเร็วแปรผัน 5.5 kW, 3 เฟส, 400 V ac, กระแส 20.7 A สำหรับ OEM รองรับมอเตอร์ซิงโครนัสและแอสิงโครนัส พร้อม Profibus, STO, ฟิลเตอร์ในตัว และการรับรอง ATEX

สเปคระบุออกมาแบบมาสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และรองรับการใช้งานทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง โดยมีช่วงความถี่ขาออก 0.1–599Hz, การสื่อสาร Profibus, ฟังก์ชันความปลอดภัย STO และการรับรองด้านพื้นที่อันตราย (ATEX) ซึ่งช่วยตอบโจทยงานที่ต้องการทั้งความแม่นยำและการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเฉพาะ

Features

- Brand: Schneider Electric
- Model: ATV320U55N4B
- Series: ATV320
- Power Rating: 5.5 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 20.7 A
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Field Bus Communication Type: Profibus
- Output Frequency: 0.1 - 599Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Frequency
- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Claim: Saves energy
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Dimensions (จากสเปค): Overall Length 150mm, Overall Depth 232mm, Overall Width 232mm



- Standards Met: หลายนายการ (CE, CSA, cUL, EAC, EN/IEC ต่างๆ, UL เป็นต้น)
- Special Features (จากสเปค): Enhanced Automation Capabilities, Even at Low Speed & Dynamic Accuracy for Start/Stop Application

Applications

- การใช้งานสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	5.5 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	20.7 A
Series	ATV320
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Field Bus Communication Type	Profibus
Output Frequency	0.1 - 599Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Filter Included	Yes
Control Panel	Yes
Better World Verification	Green Premium
Better World Claim	Saves energy
Better World Product	Yes
Overall Length	150mm
Function	Motor Control
Overall Depth	232mm
Overall Width	232mm
Interface	Ethernet



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Hazardous Area Certification	ATEX
Standards Met	CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, NOM 117, RCM, UL
Special Features	Enhanced Automation Capabilities, Even at Low Speed & Dynamic Accuracy for Start/Stop Application, Open-Loop Motor Control Combined, Variable Speed Drive Improves Machine Effectiveness



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com