



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Variable Speed Drive, 0.75 kW, 3 Phase, 400 V ac, 1.5 A, ATV63 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV630U07N4

Overview

Schneider Electric Altivar Process รุ่น ATV630U07N4 (ซีรีส์ ATV63) เป็น Variable Speed Drive ขนาด 0.75 kW สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ที่ออกแบบมาพร้อมฟิเจอร์การวัดพลังงาน ภายในมี Filter และรองรับการสื่อสารหลายรูปแบบ

ไดรฟ์นี้ให้ขอบเขตการควบคุมความถี่ 0.1 - 500 Hz, รองรับ STO และมีการยืนยัน Better World (Green Premium) พร้อมการเคลมว่าช่วยประหยัดพลังงาน มีการสื่อสารผ่าน Profibus และอินเทอร์เฟซ Ethernet/RS485 รวมทั้งผ่านมาตรฐานและการรับรองหลายรายการ (รวม ATEX สำหรับพื้นที่อันตรายตามที่ระบุ)

Features

- Model: ATV630U07N4 (Series: ATV63)
- Power Rating: 0.75 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 1.5 A
- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors
- Drive Type: Variable Frequency / Variable Speed
- Output Frequency: 0.1 - 500 Hz
- STO: Yes
- Field Bus Communication Type: Profibus
- Interface: Ethernet, RS 485
- IP Rating: IP21
- Mounting Type: Wall Mount



- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- Better World Product / Verification: Yes (Green Premium)
- Better World Claim: Saves energy
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Overall Dimensions (W x D x L): 203 mm x 350 mm x 144 mm
- Special Features: Embedded Power Measurement & Energy Dashboard, Energy Saving, Fluids Management Processing, Services Oriented Drive
- Standards Met: ATEX, CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, TUV, UL 508C

Applications

- การควบคุมมอเตอร์ประเภท Asynchronous และ Synchronous ตามที่ระบุ
- การติดตั้งแบบติดผนัง (Wall Mount) ในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการฟังก์ชันการวัดพลังงานและการสื่อสารภาคสนาม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	0.75 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	1.5 A
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Series	ATV63
Field Bus Communication Type	Profibus
IP Rating	IP21
Output Frequency	0.1 - 500Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	Wall Mount
Filter Included	Yes
Better World Verification	Green Premium
Control Panel	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Better World Product	Yes
Better World Claim	Saves energy
Overall Depth	350mm
Hazardous Area Certification	ATEX
Standards Met	ATEX, CE, CSA, cUL, EAC, EN 954-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 60204-1, IEC 6100, IEC 61158, IEC 61508, IEC 61784, IEC/EN 60721, TUV, UL 508C
Overall Width	203mm
Interface	Ethernet, RS 485
Overall Length	144mm
Function	Motor Control
Special Features	Embedded Power Measurement & Energy Dashboard, Energy Saving, Fluids Management Processing, Services Oriented Drive



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com