



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 316L Series Elbow Fitting, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 235-1280

Overview

ข้อต่อสอกแบบ push-in ของ RS PRO ที่ทำหน้าที่เป็นอะแดปเตอร์จากเกลียวเป็นท่อ มีการเชื่อมต่อแบบ quick-connect สำหรับการติดตั้งรวดเร็วและการถอดได้ง่าย (คำอธิบายสินค้า).

เป็นข้อต่อสอก (Elbow Fitting) ที่ออกแบบสำหรับระบบนิวเมติกเมื่อต้องการแปลงจากการเชื่อมต่อแบบเกลียวเป็นท่อแบบ push-in โดยสเปคระบุเกลียวเป็น BSPT 1/4 in Male และมีพอร์ต Outlet แบบ Push In 8 mm

ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นวัสดุตัวเครื่องที่แน่นชัดไม่ได้ระบุในสเปค (แม้ชื่อชุดเป็น '316L')

Features

- Pneumatic Fitting Type: Elbow Fitting
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: BSPT 1/4 in Male
- Inlet Port: 1/4 in Male
- Outlet Port: Push In 8 mm
- Number of Inlet Ports: 1
- Number of Outlet Ports: 1
- Maximum Operating Pressure: 15 bar
- Manufacturer Series: 316L
- Model: 235-1280

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการอะแดปเตอร์จากเกลียวไปยังท่อแบบ push-in
- การติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วและเปลี่ยนทิศทางท่อ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pneumatic Fitting Type	Elbow Fitting
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	BSPT 1/4 in Male
Manufacturer Series	316L
Inlet Port	1/4 in Male
Number of Inlet Ports	1
Outlet Port	Push In 8 mm
Number of Outlet Ports	1
Maximum Operating Pressure	15 bar



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com