



## Industrial Automation Products & Solutions



### Norgren PNEUFIT 10 Series Straight Threaded Adaptor, R 1/4 Male to Push In 8 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : 101470828

## Overview

Norgren PNEUFIT 10 อะแดปเตอร์แบบตรง (Straight Threaded Adaptor) R 1/4 Male ถึง Push In 8 mm สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Threaded-to-Tube ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนเกลียวและท่อแบบสวมเร็วทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ข้อมูลสเปคระบุวัสดุเป็น Nickel Plated Brass, การติดตั้งแบบ Inline, ความดันสูงสุด 18 bar และช่วงอุณหภูมิจาก -20°C ถึง +80°C

ซึ่งชี้ให้เห็นการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้งานทั่วไปที่ต้องการความทนทานในระดับหนึ่งและความสะดวกในการติดตั้ง

## Features

- Connector A: R 1/4 Male
- Connector B: Push In 8 mm
- Pneumatic Fitting Type: Straight Threaded Adaptor
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: R 1/4 Male
- Manufacturer Series: PNEUFIT 10
- Inlet Port: R 1/4 Male (จำนวน 1)
- Outlet Port: Push In 8 mm (จำนวน 1)
- Thread Material / Finish: Nickel Plated Brass
- Body Material: Nickel Plated Brass
- Mounting Type: Inline
- Maximum Operating Pressure: 18 bar
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Swivel Connection: No
- Angle: 90°C (ค่าที่ระบุในข้อมูล)



## Applications

- การต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีเกลียว R1/4 กับท่อสวมเร็วขนาด 8 mm
- การใช้งานที่ต้องการอะแดปเตอร์แบบตรงและการติดตั้งแบบ Inline

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                |
|-------------------------------|---------------------------|
| Connector A                   | R 1/4 Male                |
| Connector B                   | Push In 8 mm              |
| Pneumatic Fitting Type        | Straight Threaded Adaptor |
| Connection Style              | Threaded-to-Tube          |
| Threaded Connection           | R 1/4 Male                |
| Manufacturer Series           | PNEUFIT 10                |
| Inlet Port                    | R 1/4 Male                |
| Number of Inlet Ports         | 1                         |
| Outlet Port                   | Push In 8 mm              |
| Number of Outlet Ports        | 1                         |
| Thread Material               | Nickel Plated Brass       |
| Mounting Type                 | Inline                    |
| Finish                        | Nickel Plated Brass       |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                     |
| Minimum Operating Temperature | -20°C                     |
| Swivel Connection             | No                        |
| Maximum Operating Pressure    | 18 bar                    |
| Angle                         | 90°C                      |
| Body Material                 | Nickel Plated Brass       |

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com