



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren PNEUFIT 10 Series Straight Threaded Adaptor, G 1/8 Male to Push In 4 mm, Threaded-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : 102670418

Overview

Norgren PNEUFIT 10 ซีรีส์ อะแดปเตอร์แบบเกลียวตรง G 1/8 (ตัวผู้) ต่อท่อแบบ Push-in ขนาด 4 มม. ตัวเรือนทองเหลืองชุบนิกเกิล ออกแบบสำหรับการติดตั้งรวดเร็วในระบบนิวแมติกส์ รองรับท่อ PA11/12, PUR และท่อพลาสติก (plasticised/unplasticised) ตามมาตรฐานที่ระบุ

อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ Push-in จากชุด PNEUFIT 10 ออกแบบมาเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา ด้วยการเชื่อมต่อแบบ Threaded-to-Tube (G 1/8 Male → Push In 4 mm) ตัวเรือนเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิล และรองรับแรงดันการใช้งานสูงสุด 18 bar เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อลอยระหว่างอุปกรณ์ที่มีพอร์ต G 1/8 กับท่อขนาด 4 มม. ในระบบนิวแมติกส์

Features

- Connector A: G 1/8 Male (Threaded)
- Connector B: Push In 4 mm (Tube)
- ประเภทฟิตติ้ง: Straight Threaded Adaptor
- รูปแบบการเชื่อมต่อ: Threaded-to-Tube
- ตัวเรือนทองเหลืองชุบนิกเกิล
- รองรับท่อ PA 11/12, PUR และท่อพลาสติก (plasticised หรือ unplasticised) ตามมาตรฐานที่ระบุ
- จำนวนพอร์ตเข้า 1 พอร์ต / ออก 1 พอร์ต
- แรงดันใช้งานสูงสุด 18 bar
- Manufacturer Series: PNEUFIT 10

Applications

- การเชื่อมต่อท่อในระบบนิวแมติกส์

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	G 1/8 Male
Connector B	Push In 4 mm
Pneumatic Fitting Type	Straight Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	G 1/8 Male
Manufacturer Series	PNEUFIT 10
Inlet Port	G 1/8 Male
Number of Inlet Ports	1
Outlet Port	Push In 4 mm
Number of Outlet Ports	1
Maximum Operating Pressure	18 bar



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com