



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Variable Speed Drive, 0.55 kW, 3 Phase, 380 → 500 V ac, 2.8 A, ATV320 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV320U06N4W

Overview

Schneider Electric Altivar Machine ATV320 รุ่น ATV320U06N4W 드라이브ควบคุมความเร็วสำหรับมอเตอร์ 3 เฟส กำลัง 0.55 kW (2.8 A) รองรับแรงดัน 380 → 500 V ac, ระดับการป้องกัน IP66 และช่วงความถี่เอาต์พุต 0.1 - 599 Hz

ข้อมูลแสดงว่าเป็นไดรฟ์ ATV320 ออกแบบสำหรับ OEM และรองรับมอเตอร์ synchronous และ asynchronous แบบสามเฟส มีฟีเจอร์เสริมที่ระบุเช่น STO, Extended Frequency Range for High Speed Motors, การสื่อสารผ่าน CANopen/Modbus และอินเทอร์เฟซ Ethernet รวมถึงการยืนยัน Better World (Green Premium) และมาตรฐาน/การรับรองหลายรายการตามสเปค

Features

- Power Rating: 0.55 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 380 - 500 V ac
- Current Rating: 2.8 A
- Series: ATV320
- Field Bus Communication Type: CANopen, Modbus
- Interface: Ethernet
- IP Rating: IP66
- Output Frequency: 0.1 - 599 Hz
- STO (Safe Torque Off): Yes
- Drive Type: Variable Speed
- Mounting Type: Wall Mount
- Filter Included: Yes
- Special Features: Extended Frequency Range for High Speed Motors
- Function: Motor Control, Open Loop Speed Control
- Overall Dimensions: Length 250 mm, Width 200 mm, Depth 340 mm
- Standards Met: หลายมาตรฐานและการรับรองที่ระบุในสเปค



Applications

- การควบคุมมอเตอร์ (Motor Control) และการควบคุมความเร็วแบบ Open Loop (Open Loop Speed Control) ตามที่ระบุในสเปค
- ออกแบบสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และแอปพลิเคชันมอเตอร์ synchronous และ asynchronous ตามคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	0.55 kW
Phase	3
Supply Voltage	380 - 500 V ac
Current Rating	2.8 A
For Use With	Altivar Machine ATV320
Series	ATV320
Field Bus Communication Type	CANopen, Modbus
IP Rating	IP66
Output Frequency	0.1 - 599Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Speed
Mounting Type	Wall Mount
Filter Included	Yes
Better World Claim	Saves energy
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Interface	Ethernet
Overall Length	250mm
Function	Motor Control, Open Loop Speed Control
Overall Depth	340mm
Overall Width	200mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	Extended Frequency Range for High Speed Motors
Standards Met	CSA Certified, C-Tick Certified, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, GOST Certified, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61508, NOM Certified, REACH Certified, UL 61800-5-1, UL Listed



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com