



## Industrial Automation Products & Solutions



# SMC KQG2 Series Straight Tube-to-Tube Adaptor, Push In 4 mm to Push In 6 mm, Tube-to-Tube Connection Style

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : KQG2R04-06

## Overview

SMC KQG2 Series Straight Tube-to-Tube Adaptor รุ่น KQG2R04-06 เป็นข้อต่อแบบ push in สำหรับเชื่อมต่อท่อ 4 mm กับ 6 mm ตัวผลิตทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน สารเคมี และอุณหภูมิสูง

จากข้อมูลที่ให้มา ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน (-5°C ถึง +150°C) และวัสดุผลิตเป็นสแตนเลสซึ่งคิดว่าสินค้านี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อน การเป็น push in fitting ทำให้ติดตั้งรวดเร็วในพื้นที่จำกัดและระบบนิวเมติกส์

## Features

- Connector A: Push In 4 mm
- Connector B: Push In 6 mm
- Pneumatic Fitting Type: Straight Tube-to-Tube Adaptor
- Connection Style: Tube-to-Tube
- Manufacturer Series: KQG2
- Body Material: Stainless Steel
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa

## Applications

- การเชื่อมต่อแบบทูลูในระบบนิวเมติกส์
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน สารเคมี และอุณหภูมิสูง

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	Push In 4 mm
Connector B	Push In 6 mm
Pneumatic Fitting Type	Straight Tube-to-Tube Adaptor
Connection Style	Tube-to-Tube
Manufacturer Series	KQG2
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Body Material	Stainless Steel



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com